

INJECTION MOULDED SAND FILTERS

Injection-moulded plastic filter.Ivory in colour.Heat-welded top and bottom joint. Fitted with a flowmeter and manual air bleed valve.Multiport valve included.Top filtration speed of 50 m³/h per m² of fibre. Maximum pressure : 2.5 kg/cm²



Cantabric Sand Filter, TOP Mounted, with valve

ถังกรองทรายรุ่นแคนทาบรีค ชนิดวาล์วบน

CODE	ITEM	SPECIFICATION					
		MULTIPORT	DIMENSIONS		FLOW RATE m ³ /hr	SILICA SAND (Kg)	RECOMMEND TO USE WITH PUMP
		Size	Width (mm)	Height (mm)			
22399	Cantabric Filter Top Mouth D.400 (16") ถังกรองทรายรุ่นแคนทาบรีค ขนาด 16 นิ้ว	1-1/2"	400	894	6	60	0.5 HP
15780	Cantabric Filter Top Mouth D.500 (20") ถังกรองทรายรุ่นแคนทาบรีค ขนาด 20 นิ้ว	1-1/2"	500	1009	9	100	0.5HP
15781	Cantabric Filter Top Mouth D.600 (24") ถังกรองทรายรุ่นแคนทาบรีค ขนาด 24 นิ้ว	1-1/2"	600	1069	14	150	0.75 HP
23866	Cantabric Filter Top Mouth D.750 (30") ถังกรองทรายรุ่นแคนทาบรีค ขนาด 30 นิ้ว	2"	750	1250	21	300	1 HP