



FEATURES:

Maximum working pressure: 2.5kg/cm² (35psi)

Maximum temperature: 45°C

- Tank body has twin heavy duty anti-uv polyurethane protective layer
- Ergonomically designed six position multiport valve
- Chemical resistance
- Pressure gauge for inspection of operating pressure
- Virtually maintenance free, simply backwash filter when required.
- Sand drain plug for easier sand removal replacement

SPECIFICATION AND SIZE :

Model	Tank Dia	Valve Size	Filter Area	Design Flow	Silica Sand	H	Matching multi-function valve
	(mm)	(mm)	(m ²)	(m ³ /h)	(kg)	(mm)	
Q400	400	50	0.13	6.3	30	750	1.5"
Q450	450	50	0.16	8.0	45	810	1.5"
Q500	530	50	0.22	11.5	80	870	1.5"
Q650	630	50	0.33	16.5	130	960	1.5"
Q700	700	50	0.38	19.2	190	1025	1.5"
Q800	800	63	0.50	25.2	260	1130	2"
Q900	900	63	0.64	30.0	400	1270	2"
Q1000	1000	63	0.79	34.0	600	1340	2"
Q1100	1100	63	0.95	38.0	800	1460	2"
Q1200	1200	63	1.13	42.0	900	1540	2"

MONA - Q Sand Filter

> อังกรทองทรายผลิตจากไฟเบอร์กลาส แบบ Top Mount พร้อมสารป้องกันตัวถังจากรังสียูวี

MODEL	DESCRIPTION	MV	FLOWRATE
Q400	16" (400mm.)	1.5"	6.3 m ³ /Hr
Q450	18" (450mm.)	1.5"	8.0 m ³ /Hr
Q500	20" (530mm.)	1.5"	11.5 m ³ /Hr
Q650	26" (630mm.)	1.5"	16.5 m ³ /Hr
Q700	28" (700mm.)	1.5"	19.2 m ³ /Hr
Q800	32" (800mm.)	2"	25.2 m ³ /Hr
Q900	36" (900mm.)	2"	30 m ³ /Hr
x Q1000	40" (1000mm.)	2"	34.8 m ³ /Hr
x Q1100	42" (1100mm.)	2"	38 m ³ /Hr
x Q1200	48" (1200mm.)	2"	42 m ³ /Hr

x Pre-order 45-90 days

การรับประกันสินค้า

ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 1 ปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)

