

ÖLÇÜ TABLOSU DIMENSIONS

Metric series	Inch-based series	D mm	BSP	DN mm	H mm	L1 mm	Z mm	F mm	L mm
20	1/2"	15	48	45	51	16	83		
25	3/4"	20	55	51	57	19	95		
32	1"	25	65	55	61	22	105		
40	1 1/4"	32	76	64	70	26	122		
50	1 1/2"	40	87	75	81	31	143		
63	2"	50	101	85	91	38	167		
75	2 1/2"	65	113	108	114	44	202		
90	3"	80	144	134	144	51	246		
110	4"	100	157	152	162	61	284		


U-P.V.C KÜRESEL VANALAR İÇİN AKIŞKAN SICAKLIĞINA BAĞLI KULLANIM BASINCI DİYAGRAMI TEMPERATURE - PRESSURE DIAGRAM FOR U-P.V.C BALL VALVES



U-P.V.C. Küresel Su Vanası
U-PVC Water Ball Valve
Basınç / Pressure : PN 10
Küre Contası / Seals : HDPE
O-Ringler / O-Rings : EPDM



U-P.V.C. Küresel Asit Vanası
U-PVC Water Acid Valve
Basınç / Pressure : PN 10
Küre Contası / Seals : TEFLON
O-Ringler / O-Rings : EPDM



● U.P.V.C. Küresel Vana PN 10
U.P.V.C. Ball Valve

- ▶ Her biri tek tek test edilmiştir.
Tested one by one.
- ▶ 20 mm (1/2") - 110 mm (4") tam geçişli tüm ebatlarda Metrik ve İngiliz standardında.
Sizes from 20 mm to 110 mm (1/2" - 4") Metric and British standard series.
- ▶ Özel dizaynı ile tüm ebatlarda U-P.V.C için PN 10
Body exclusive design that allows the valve to support pressures up to 10bars for U-P.V.C
- ▶ Özel dizaynı ile düşük basınç kaybı ve rahat kontrol imkanı.
New ball valve design ensuring low operating torque and low pressure loss.
- ▶ Tamamıyla termoplastik malzemeden mamul, korozyonsuz sağlıklı çalışma.
Made of thermoplastic material, work without any corrosion
- ▶ Ortam koşullarına, kimyasal ve mekanik etkilere üstün dayanım.
Excellent mechanical and environmental strength.
- ▶ Endüstriyel uygulamalar, arıtma sistemleri ve yüzme havuzları için ideal.
Ideally suited for industrial, water treatment or water distribution applications.
- ▶ EPDM oringler ve asit için özel teflon küre contası.
Seals available in Teflon for acid and O-Rings available in EPDM.
- ▶ Kendinden iki tarafı rakorlu özel dizaynı ile kolay montaj ve demontaj kolaylığı.
Union ends for easy installation and removal.
- ▶ Vana kapalı pozisyonda basınç altında iken somun sökülebilir, küre yerinden çıkmaz.
Threaded seal carrier. It allows the disassembling of the valve while maintaining system pressure.