

NOZBART® POLYESTER SAND FILTERS

ผลิตภายใต้แบรนด์ Nozbart ประเทศ Turkey
The best of the world...

Applications

ถังกรองทราย [POLYESTER SAND FILTERS]

ได้รับมาตรฐานการันตีจาก TUV , TSE , PCT , CE , UHE

ออกแบบมาเพื่อใช้กรองสิ่งสกปรกสำหรับสระว่ายน้ำน้ำจืด และเกลือ



Specifications


- ขนาดท่อส่ง (In-Out)	2"- 2.5"	นิ้ว (Inch)
- พื้นที่การกรอง (Min - Max)	0.20-0.96	ตารางเมตร (m ²)
- อัตราการไหลของน้ำเฉลี่ย (Min - Max)	6.00-33.00	ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (m ³ /hr)
- ปริมาณทรายกรอง (Min - Max)	45-530	กิโลกรัม (kg)
- ความสูงถังกรอง (Min - Max)	62-115	เซนติเมตร (cm)
- ความกว้างถังไม่รวมมือจับ (Min - Max)	40-92	เซนติเมตร (cm)
- ทนแรงดันสูงสุด	2.5	BAR

Materials


- ผลิตจาก โพลีเอสเตอร์/ไฟเบอร์กลาส เพิ่มความแข็งแรงและสวยงามด้วยเจลโค้ท
- ริงผลิตจาก EPDM
- ขุนิยมผลิตจาก UPVC

Model Ø D	FLOW (m ³ /hr)	Quantity sand		Dimensions				
	50 (m ³ /hr/m ²)	Fine (0.7-1.4 mm) kg	Gravel (3-5 mm) kg	Model	H (cm)	H1 (cm)	H2 (cm)	Connecting (mm)
400 mm.	6	30	15	A	62	21	37	50
500 mm.	10	60	30	A	63	21	37	50
620 mm.	15	90	50	A	80	27.5	46	50
760 mm.	22	180	125	A	92	32	49	63
820 mm.	26	200	125	A	103	36	66.5	63
920 mm.	33	330	200	A	115	41	63	63

*Filtration velocity 50 m³/hr/m²



MODEL A



MODEL B

นิตย

